

GTIII-RS A/R0.75 WG TURBINE

【Особенности】

- Надежный и высокопроизводительный картридж CHRA корпорации MHI.
- Совместимость с сериями турбин GTII 7460, 8262, GT2835 и 3037.
- Рекомендуемый диапазон мощности двигателя между 340HP (250kw) и 480HP (353kw).
- Диаметр всасывающего отверстия 100 мм, диаметр выпуска 49 мм.
- Впускной фланец турбины T25, выпускной 4-х болтовой фланец размером 64 мм.
- Размер подключения масла и охлаждающей жидкости несколько отличается от серий GTII 7460, 8262, GT2835 и 3037. Требуется несложная доработка.

※Engine Output



Test Vehicle: SILVIA/SR20DET

- HKS METAL HEAD GASKET 1.2mm
- HKS CAMSHAFT STEP1 256°
- HKS SUPER POWER FLOW
- HKS MUFFLER
- EVC (Boost 1.5kgf/cm²)

①GT III-RS : 481.9ps(354kw)

②GT II 7460 : 451.4ps(332kw)

【Примечание】

•На графике показаны результаты теста, проводимого внутри предприятия. Фактические же результаты могут отличаться в зависимости от спецификации транспортного средства.

※Product Photo



●TURBINE ASSY (GT III-RS UNIVERSAL ASSY)

MODEL	Wastegate	Code No.	Price	Horsepower (PS)	Comp. Wheel	Compressor Housing		Turbine Wheel	Exhaust Housing		
					Outer Dia (mm)	Inlet Dia (mm)	Outlet Dia (mm)	Outer Dia (mm)	Inlet Flange	Outlet Flange	A/R
GT III-RS	Wastegate	14001-AK032		250-470	65.0	φ100	φ50	56.0	T25	4 Bolt φ65	0.75